Termômetro Infravermelho Profissional
com Campo de Visão de 50:1 e Montagem Magnética
Série OS425

- **Intervalo de medição: OS425-LS: -60 a 1000°C (-76 a 1832°F) OS425HT-LS: -60 a 1500°C (-76 a 2732°F)**
- **Montagem Magnética Giratória**
- **Campo de visão de 50:1**
- **Entrada para Termopar tipo K**
- **Emissividade Ajustável**
- **Display com fundo iluminado embutido**
- **Mira Circular a Laser**
- **Mensagens de Erro do LCD**
- **Modos: MÉDIO, DIF, ALARME ALTO/BAIXO, MÁX./MÍN, ALARME**
- **Luz de LED branca**
- **Selecionável °C/°F**

A série OS425 são dispositivos infravermelhos completamente funcionais de medição de temperatura sem contato. Além da montagem magnética, a série OS423 oferece mira a laser, diversos modos matemáticos e emissividade ajustável. A longa vida útil da bateria (normalmente 180h sem laser ou luz de fundo) é obtida de duas pilhas "AAA" com desligamento automático. O campo de visão de 50:1 mede alvos pequenos e distantes. A luz de fundo do display permite uma visualização à noite ou com pouca luz.

O programa de garantia estendida da OMEGACARE[SM] está disponível para todos os modelos apresentados nesta página. Consulte seu representante de vendas para todos os detalhes quando fizer seu pedido. OMEGACARE[SM] oferece a cobertura de peças, mão de obra e embalagens retornáveis equivalentes.

Especificações

Intervalo de Temperatura:
OS425-LS: -60 a 1000°C (-76 a 1832°F)
OS425HT-LS: -60 a 1500°C (-76 a 2732°F)
Intervalo de Termopar: -64 a 1400°C (-83 a 1999°F)
Precisão: ±1°C (±1,8°F)
Temperatura Alvo: 15 a 35°C (59 a 95°F)
Temperatura Ambiente: 25°C (77°F)
Precisão: ±2% da leitura ou 2°C (4°F), o que for maior
Temperatura alto: >35 a 1000°C
Precisão do Termopar: ±1% da leitura ou 1°C (1,8°F), o que for maior (teste sob Tamb = 23 ±6°C)
Intervalo Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Intervalo de Emissividade: 0,95 padrão, ajustável de 0,1 a 1 etapa 0,01
Resolução (-9,9 a 199,9°): 0,1°C (0,1°F)
Tempo de resposta 90%: 1 seg
Proporção de Distância ao Ponto: 50:1
Energia: 2 pilhas alcalinas "AAA" (incluso)
Duração da bateria: normalmente 180 min, 140 horas em uso contínuo (alcalina, sem laser ou luz de fundo)
Dimensões:
47,0 prof. x 197,0 larg. x 203,3 alt. mm (1,8 x 7,7 x 8,0")
Peso: 386,1 g (13,62 onças) incluindo as baterias

Inclui um Termopar Gratuito!
Os modelos OS425 incluem um termopar de fio brocado e isolado tipo K de 1 m (40") grátis com conector subminiatura e carretel de fio.
Peça uma reserva! Nº do modelo SC-TT-K-30-36.

Para fazer sue pedido

Nº do modelo	Descrição
OS425-LS	Termômetro infravermelho profissional 50:1 com montagem magnética
OS425HT-LS	Termômetro infravermelho de temperatura extremamente alta
SPHT-K-6	Sonda de superfície tipo K de 6"

É fornecido completo com montagem magnética giratória, 2 pilhas alcalinas tipo "AAA", termopar tipo K, maleta de transporte e manual de utilização.

***Exemplo de pedido:** termômetro infravermelho **OS425-LS. OCW-3,** a OMEGACARE[SM] estende a garantia padrão de 1 ano para um total de 4 anos.*